


Скрытые петли быстрого монтажа

- Sensys для широкого угла открывания, без выступа
- Угол открывания 165°, карта сверления TH 52 x 5,5 мм



- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для дверей толщиной 15 – 32 мм
- Глубина чашки петли 11,6 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Сталь / цинковое литье в цвете черный обсидиан

Карта сверления



накладная навеска
(База В 12,5 мм)



навеска на среднюю стенку
(База В 3 мм)



С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8657i)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	накладная навеска 1/50 шт.	навеска на среднюю стенку 1/50 шт.
Под прикручивание	-	9 091 767	9 091 768

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8687)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	накладная навеска 50 шт.	навеска на среднюю стенку 50 шт.
Под прикручивание	-	9 091 769	9 091 770