


Скрытые петли быстрого монтажа

- ▶ Угловые петли Sensys W90
- ▶ Угол открывания 95°, карта сверления TH 52 x 5,5 мм



- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- ▶ Для дверей толщиной 15 – 28 мм
- ▶ Глубина чашки петли 12,8 мм
- ▶ Встроенная регулировка для наложения двери +1 мм / -2 мм
- ▶ Встроенная регулировка фуги +3 мм / -2 мм
- ▶ Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- ▶ Сталь никелированная

Карта сверления



накладная навеска
(База В 26 мм)



вкладная навеска
(База В 4 мм)



С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8639i W90)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие $\varnothing \times T$ мм	накладная навеска 50 шт.	вкладная навеска 1/50 шт.
Под прикручивание	–	9 087 529	9 088 021
Под запрессовку	$\varnothing 10 \times 11$	9 087 532	9 088 039

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8669 W90)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие $\varnothing \times T$ мм	накладная навеска 50 шт.	вкладная навеска 1/50 шт.
Под прикручивание	–	9 087 569	9 088 181