


Скрытые петли быстрого монтажа

- Sensys для широкого угла открывания, без выступа
- Угол открывания 165°, карта сверления TH 52 x 5,5 мм



- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для дверей толщиной 15 – 32 мм
- Глубина чашки петли 11,6 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Карта сверления



накладная навеска
(База В 12,5 мм)



навеска на среднюю стенку
(База В 3 мм)



С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8657i)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие $\varnothing \times T$ мм	накладная навеска 1/50 шт.	навеска на среднюю стенку 1/50 шт.	50 шт.
Под прикручивание	–	9 099 540	9 099 550	
Под запрессовку	$\varnothing 10 \times 11$	9 099 541		9 099 551

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8687)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие $\varnothing \times T$ мм	накладная навеска 1/50 шт.	навеска на среднюю стенку 1/50 шт.
Под прикручивание	–	9 099 660	9 099 670