




Наименование	Расстояние карта сверления мм	Дистанция мм	Артикул	Кол-во
Прикручиваемые крестообразные монтажные планки <ul style="list-style-type: none"> • Расстояние между отверстиями 32 мм • С продолговатыми отверстиями \varnothing 5,4 мм для регулировки высоты \pm 2 мм • Предустановленный крепежный винт на монтажной планке • Сталь никелированная 	 	0,0	1 079 197*	400
		1,5	1 079 198	400
		3,0	1 079 199	400
		5,0	1 079 200	400
		* не подходит для Slide-on 2333 изгиб 0 мм		Крепление при помощи винтов с потайной головкой диам. 4,5 мм
Запатентованная крестовая монтажная планка для прикручивания Hettich Direkt <ul style="list-style-type: none"> • Расстояние между отверстиями 32 мм • С предустановленным винтом для крепления консоли петли, предустановленными штифтами и асимметрично расположенными специальными винтами • Для 5 мм \varnothing 5 x 7,5 мм отверстий • Продолговатые отверстия для регулировки высоты \pm 2 мм • Сталь никелированная 	 	1,5	1 079 210	400
		3,0	1 079 211	400
		5,0	1 079 212	400
		* не подходит для Slide-on 2333 изгиб 0 мм		Крепление при помощи винтов с потайной головкой диам. 4,5 мм
Прикручиваемые крестообразные монтажные планки <ul style="list-style-type: none"> • Расстояние между отверстиями 32 мм • С предустановленным винтом на монтажной планке и евровинтами для отверстий \varnothing 5 x 12 мм • Продолговатые отверстия для регулировки высоты \pm 2 мм • Сталь никелированная 	 	0,0	1 079 221*	400
		1,5	1 079 222	400
		3,0	1 079 223	400
		5,0	1 079 224	400
		* не подходит для Slide-on 2333 изгиб 0 мм		Крепление при помощи винтов с потайной головкой диам. 4,5 мм